



# 蓝色金典彩色净味型全效墙固

产品卖点：<math>1\mu\text{m}</math>超渗透乳胶因子，净味技术

## 产品简介

蓝色金典彩色净味型全效墙固是一款臻选高环保聚合物乳液、多功能环保助剂组成的新型超渗透墙面加固材料。具有高固含量、超强净味环保、封闭性好、渗透性强、拉毛强度高、适应性广等特点。

## 颜色

黄色

## 执行标准

JC/T 907-2018 《混凝土界面处理剂》

## 配比及用量

● 套胶使用：  
墙固：水=1：(0.5~0.8)（重量比），稀释后的产品每公斤可涂布约 10 平方米；

## 应用范围

- 适用于混凝土、加气混凝土、抹灰层和砖混墙面等部位批刮腻子前的界面套胶处理；
- 适用于光滑混凝土层或柔性防水涂层上的界面拉毛处理；
- 适用于疏松砂灰墙上进行防水施工或贴砖施工前的界面套胶加固处理。

## 基层处理及要求

- 基层应清洁、无空鼓、无油污、无蜡渍、无混凝土养护剂和其它松散物；
- 基层如有空隙、裂缝、破损，应采用与基层同材质材料进行修复。

## 施工工艺

- 基层套胶：本品套胶前须加 50%~80%的水稀释并混合均匀，然后刷涂或滚涂于基层表面，使其充分渗透，可根据基层疏松状况，施工一遍或多遍，施工后的基层以不掉砂为准；
- 基层拉毛：将本品与水泥（建议使用 42.5 普通硅酸盐水泥）按 1：(2.0~2.5) 混合均匀，用拉毛滚在基层上滚涂 1-2 遍，厚度约 2mm，待完全硬化后，方可进入下一道工序。

## 性能特点

- 净味技术，免受刺激气味影响，享受畅快施工；
- 封闭性好、渗透性强、拉毛强度高。



# 蓝色金典彩色净味型全效墙固

产品卖点: <math>1\mu\text{m}</math> 超渗透乳胶因子, 净味技术

## ● 拉毛使用:

墙固: 水泥=1: (2.0~2.5) (重量比), 拉毛厚度为 2mm 时, 每平方米墙固使用量约 1kg。

## 注意事项

- 施工时气温应在 5°C~35°C 之间;
- 拉毛时禁止加水使用, 且搅拌好的浆料应在 0.5 小时内使用完毕;
- 贮存期间出现沉淀、分层属正常现象, 使用前搅拌均匀即可;
- 开封后未使用完的材料, 应密封贮存;
- 本品可能会引起皮肤过敏, 使用时应做好防护措施;
- 如触及眼睛, 应立即用清水冲洗, 如有任何不适反应, 应马上就医。

## 包装规格

18kg/桶



## 运输及贮存

存放于阴凉干燥处, 低于 5°C 时应采取保温措施; 在 5°C~35°C 正常存储条件下, 未启封产品保质期为 18 个月。

## 声明

施工请按照说明书的指示进行, 本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。